



Les Sablés

DECORATION MURALE D'INTERIEUR

Peinture Mate Sablée

LINEA DECO

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
ZAC Jean Monnet 184 rue Farfède
83500 LA SEYNE-SUR-MER
Té debate 04 94 10 89 89 - Fax 04 94 10 89 88

Classification

AFNOR T 36005
Famille I Classe 7b2

Qualités dominantes

- Ecolabel : Ce produit a reçu la certification Ecolabel* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.
- Un enduit aux qualités tactiles et visuelles exceptionnelles.
- Permet une grande liberté de couleurs.
- Aspect traditionnel mat finement sablé.
- Aspects matières très variés (suivant méthode d'application).
- Masque les défauts et imperfections du support.
- Permet de réaliser des finitions décoratives de grande finesse.
- Les Sablés est disponible en 2 finitions :
 - Effet Dispersé
 - Effet Diagonale

Caractéristiques techniques

Composition	Copolymère acrylique en dispersion. Sable et poudre de marbre.
Aspect	Peinture sablée, onctueuse (à teinter).
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0.
Teintes	32 teintes spécialement créées pour Les Sablés, réalisées à la machine à teinter. L'intensité de la couleur dépend de l'épaisseur déposée.
Densité	1,77 + ou - 0,02 kg/l.
Extrait sec	En poids 73 % (+/- 2) / en volume 53 % (+/- 2).
Séchage	12 à 24 heures.
Rendement moyen	200 à 250g par m ² (selon l'aspect désiré).
Matériel d'application	Rouleau antigoutte, spalter.
Nettoyage du matériel	Eau.
Dilution	Prêt à l'emploi. Diluer, avec un peu d'eau si nécessaire.

EDITION
DECEMBRE 2011

Annule et remplace
les précédentes.

Caractéristiques d'application

Supports Plâtre et dérivés, enduits, ciments, bois et panneaux. Les Sablés s'applique sur des supports très bien préparés.

Préparation des supports Conforme au DTU 59-1.

SUPPORTS NON PEINTS	PRÉPARATION ET IMPRESSION	PRIMAIRE AVANT FINITION
Enduits, ciment, plâtres et dérivés	Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels puis Blancpeint Acryl Impress.	Fixateur (teinté)
Sur bois, panneaux et dérivés	Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels puis Brioprim.	Fixateur (teinté)
SUPPORTS REVETUS	PRÉPARATION ET IMPRESSION	PRIMAIRE AVANT FINITION
Tous types de supports...	Éliminez les badigeons, papiers peints et peintures écaillantes. Lessivez les anciennes peintures et déglacez au papier de verre les finitions brillantes.	Voir supports non peints. Fixateur (teinté)
SUPPORTS POREUX TRÈS POUDREUX	PRÉPARATION ET IMPRESSION	PRIMAIRE AVANT FINITION
Enduits, vieux plâtres...	Époussetage, rebouchage, enduisage puis Brioprim.	Fixateur (teinté)

Préparation de la peinture Bien mélanger le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène. IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Mise en œuvre Afin d'éviter les reprises, appliquez toujours de manière irrégulière (en escalier), évitez les lignes droites. Mélanger manuellement la peinture pendant l'application pour obtenir une bonne répartition du sable.

Précautions Craint le gel. Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et supérieure à 30°C. En hiver, attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

Caractéristiques complémentaires

Durée de conservation 2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

Recommandations Conserver hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Transport et étiquetage Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.

Conditionnement 15 Kg - 5 Kg.

Classification COV Valeur limite UE (A/I) : 200g/l. Ce produit contient max 30g/l de COV

Gestion des déchets

Environnement Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.