

Badigeon de Chaux

Badigeon de chaux aérienne extra-fine.

Effet Lait de chaux

MISE EN ŒUVRE

En fonction de la méthode d'application utilisée, le lait de chaux permet d'obtenir des effets décoratifs les plus divers.

Les patines au lait de chaux offrent une grande liberté dans le choix des coloris et des effets de matières.

Avec le "lait" de chaux, il est intéressant de travailler plusieurs teintes fondues en même temps.

L'application se réalise en 2 à 3 couches minces.

1) Réalisez un lait de chaux (assez fluide) en diluant le badigeon de 30 à 40 % d'eau. Appliquez le lait de chaux à l'aide d'un spalter (pinceau large et plat) ou d'une brosse en soie très souple, très rapidement, **en prenant soin de recouvrir en totalité la surface.**

Ce lait de chaux doit être fluide pour réaliser des surfaces très lisses.

L'action mécanique du spalter contribue à faire adhérer la chaux au support. Il ne faut pas cependant appuyer trop fort, notamment lorsque l'on superpose plusieurs couches, pour éviter d'endommager les couches sous-jacentes et lustrer la chaux.

Laissez sécher 6 à 12 heures.

Un temps de séchage plus court permet de réaliser un décor moins nuancé.

2) Tout en conservant la même dilution, appliquez une 2^{ème}, voire une 3^{ème} couche de lait de chaux au spalter. Il est nécessaire d'appliquer au minimum 2 voire 3 couches assez minces pour durcir la chaux en surface, sinon elle farine.

Pour éviter les reprises appliquez toujours de manière irrégulière en escalier, terminez l'application par une courbe.

Il est conseillé de faire les linéaires plafonds, plinthes et angles de murs au fur et à mesure (avec une petite brosse souple pour obtenir le même empâtement).

Tout mur commencé doit être terminé dans la journée.