



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 1 / 4

Edition révisée n° : 4

Date : 5 / 2 / 2008

Remplace la fiche : 30 / 10 / 2006

PROTECHNIC Enduit extérieur**PROTEC EXT**

Xi : Irritant

1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

Nom commercial : PROTECHNIC Enduit extérieur
Identification du produit : Solide.
Type de produit : Enduit.
Usage : Domestique. Industriel.
Identification de la société : SEMIN
1A, rue de la Gare
F-57920 Kedange sur Canner France
Tel : 00 33 3 82 83 53 57
Fax : 00 33 3 82 83 93 33
N° de téléphone en cas d'urgence : XXX
Responsable de la mise sur le marché : Ludivine WININGER - Email : ludivine.winger@semin.com

2 Identification des dangers

Phrases relatives aux dangers : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
Symptômes liés à l'utilisation
- Inhalation : Les poussières du produit peuvent provoquer une irritation respiratoire.
- Contact avec la peau : Une exposition répétée au produit peut provoquer une sensibilisation : réaction allergique de la peau.
- Contact avec les yeux : Une production excessive de poussières peut provoquer une légère irritation des yeux.
- Ingestion : Ingestion peu probable.

3 Composition/informations sur les composants

Composants : Ce produit est dangereux.

Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Numéro annexe	REACH	Classification
CLINKER PORTLAND	>= 1 <= 10 %	65997-15-1	----	----	----	Xi; R36/37/38 R43

4 Premiers secours

Premiers secours
- Inhalation : Faire respirer de l'air frais.
- Contact avec la peau : Laver la peau avec de l'eau savonneuse.
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
- Ingestion : Rincer la bouche.

SEMIN

1A, rue de la Gare F-57920 Kedange sur Canner France

Tel : 00 33 3 82 83 53 57

Fax : 00 33 3 82 83 93 33



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 2 / 4

Edition révisée n° : 4

Date : 5 / 2 / 2008

Remplace la fiche : 30 / 10 / 2006

PROTECHNIC Enduit extérieur

PROTEC EXT

5 Mesures de lutte contre l'incendie

Classe d'inflammabilité	: Non combustible.
Produits de combustion dangereux	
Prévention	: Pas de flammes nues. Ne pas fumer.
Moyens d'extinction	: Tous les agents d'extinction sont utilisables.
Incendies avoisinants	: Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.
Protection contre l'incendie	: Porter un équipement de protection adéquat.
Procédures spéciales	: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles	: Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.
Précautions pour l'environnement	: Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.
Méthodes de nettoyage	: Ramasser le produit déversé et le mettre dans un récipient approprié.

7 Manipulation et stockage

Général	: Prendre les précautions adéquates pour éviter le soulèvement de poussières.
Stockage	: Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
Manipulation	: Eliminer rapidement des yeux, de la peau et des vêtements. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Protection individuelle	
- Protection respiratoire	: En cas de risque de production excessive de poussières, porter un masque adéquat.
- Protection des mains	: Gants.
- Protection des yeux	: En cas de risque de production excessive de poussières, porter des lunettes.
- Ingestion	: Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Hygiène industrielle	: Une extraction locale est recommandée s'il y a un risque de production de poussières.

9 Propriétés physiques et chimiques

Etat physique à 20 °C	: Poudre.
Etat physique	: Poudre.
Couleur	: Blanc(he).
Odeur	: Inodore.
pH	: 12
Densité	: 0.9
Point d'éclair [°C]	: Aucune donnée disponible.

SEMIN

1A, rue de la Gare F-57920 Kedange sur Canner France

Tel : 00 33 3 82 83 53 57

Fax : 00 33 3 82 83 93 33



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 3 / 4

Edition révisée n° : 4

Date : 5 / 2 / 2008

Remplace la fiche : 30 / 10 / 2006

PROTECHNIC Enduit extérieur

PROTEC EXT

10 Stabilité et réactivité

Produits de décomposition dangereux : Aucun(es) dans des conditions normales.
Réactions dangereuses : Aucun(es) dans des conditions normales.
Propriétés dangereuses : Aucun(es) dans des conditions normales.

11 Informations toxicologiques

Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : Aucune donnée disponible.
Admin.cutanée(lapin) DL50 [mg/kg] : Aucune donnée disponible.
Sensibilisation : Une exposition répétée au produit peut provoquer une sensibilisation : réaction allergique de la peau.

12 Informations écologiques

Information relative aux effets écologiques : Aucune donnée disponible.
CL50-96 Heures - poisson [mg/l] : Aucune donnée disponible.
EC50-48h Daphnia magna [mg/l] : Aucune donnée disponible.

13 Considérations relatives à l'élimination

Généralités : Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

14 Informations relatives au transport

Information générale : Non classifié.

15 Informations réglementaires

Symbole(s) : Xi : Irritant
Phrase(s) R : R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
Phrase(s) S : S2 : Conserver hors de portée des enfants.
S24 : Eviter le contact avec la peau.
S37 : Porter des gants appropriés.
S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Phrases additionnelles : Contient : CLINKER PORTLAND. Peut déclencher une réaction allergique.

16 Autres informations

Autres données : Aucun(e).

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la Directive 2001/58CE de la Commission de la CEE.

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant

SEMIN

1A, rue de la Gare F-57920 Kedange sur Canner France
Tel : 00 33 3 82 83 53 57
Fax : 00 33 3 82 83 93 33



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 4 / 4

Edition révisée n° : 4

Date : 5 / 2 / 2008

Remplace la fiche : 30 / 10 / 2006

PROTECHNIC Enduit extérieur

PROTEC EXT

que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document

SEMIN

1A, rue de la Gare F-57920 Kedange sur Canner France

Tel : 00 33 3 82 83 53 57

Fax : 00 33 3 82 83 93 33