



CIRE NEUTRE

CIRE DÉCORATIVE EN PÂTE

Caractéristiques et usages

Cire décorative en pâte permet d'améliorer l'éclat des stucs.

Grace à l'application facile et rapide à la lisseuse inox, en une couche, elle permet de d'obtenir d'excellents effets en marbre tout en respectant le traitement et l'aspect naturel du stuc.

Supports

Stuc de la gamme LINEA CALCE

Préparation du support

Avant d'appliquer la cire, assurez-vous que le support soit complètement sec.

Application

Mélanger soigneusement la cire avant utilisation.

Appliquer la cire à la lisseuse inox en procédant par $1/2m^2$ à la fois, jusqu'à l'absorption complète.

Après 5 minutes à 20°, éliminer l'excédent avec un chiffon doux.

Après 30 minutes, polir le support avec un chiffon non abrasif sec (tissus non tissé, microfibre, coton ou lin).

Précautions d'emploi

La température ambiante durant le cycle d'application doit être comprise entre 5°C et 35°C, l'humidité relative ne doit pas être supérieure à 80%. Lors de l'application, évitez le contact direct avec la peau et les yeux, utilisez de l'eau propre pour les dilutions, stockez le produit non dilué dans l'emballage fermé et dans un endroit frais et sec.

L'application ne se faisant pas sous notre contrôle constant, nous ne sommes pas responsables du résultat final.

Avant de décorer un mur, il est donc recommandé d'effectuer un test sur une surface plus petite.

Données techniques

Nature du liant	Non concerné
Poids spécifique à 20°C	1050g/L +/- 50/L
Aspect du film sec	Mat à Mat velours
Rendement théorique	10 à 20 m ² /L suivant nature et porosité du support.
Séchage à 20° C	2 heures au toucher, 48 en profondeur
Intervalle de recouvrement	12 heures
Appliquer avec	Brosse, rouleau, pulvérisateur : de 20 à 50% d'eau Pistolet airless : buse 07 à 09 : jusqu'à 35 % d'eau
Lavage des outils	Immédiatement après utilisation avec de l'eau
Couleur	Incolore
Classement Européen	Catégorie A / Sous-catégorie h (Selon directive 2004/42/CE)
Valeur limite UE de C.O.V.	Pour sous-catégorie h : 30 g/l (2010)
C.O.V. max. de ce produit	11g/l
Emballages en vente	20kg, 5kg, 1kg
Stockage	Dans un endroit frais et sec

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité sur le site www.habitationbatiment.com.

Conserver hors de portée des enfants.