

Le Métallisé

DECORATION MURALE D'INTERIEUR



Peinture métallisée

LINEA DECO

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
ZAC Jean Monnet 184 rue Farfède
83500 LA SEYNE-SUR-MER
Téi. 04 94 10 89 89 - Fax 04 94 10 89 88

Classification

AFNOR T 36005
Famille III Classe 2

Qualités dominantes

- Permet une finition décorative raffinée et luxueuse
- Le Métallisé est disponible en 2 finitions :
 - Le Métallisé sur Blancpeint Acryl Mat
 - Le Métallisé sur Enduit Tadelakt

Caractéristiques techniques

Composition	Copolymères acryliques en suspension aqueuse. Pâte d'aluminium.
Aspect	Peinture onctueuse (à teinter).
Tenue au feu	M1 sur support incombustible MO
Teintes	24 teintes spécialement créées pour Le Métallisé réalisées à la machine à teinter, dont la teinte (ARGENT) est la base à teinter. La pigmentation de la base du produit restreint la possibilité de réaliser des teintes vives ou pastel.
Densité	1,11 + ou - 0,02 kg/l.
Extrait sec	En poids 39 % (+/- 2) / en volume 32 % (+/- 2).
Séchage	Enduit + peinture métallisée : Enduit Tadelakt : 24 heures - Le Métallisé : 6 heures Système recouvrable : 24 heures
Rendement moyen	Environ 150 à 200g/m ² pour 2 couches, dépend du relief réalisé avec l'enduit.
Matériel d'application	Rouleau 8mm, rouleau mousse, lisseuse inox ou couteau inox.
Nettoyage du matériel	Eau.
Dilution	Prêt à l'emploi. Dilution si nécessaire.

EDITION
DECEMBRE 2011

Annule et remplace
les précédentes.

Caractéristiques d'application

Supports Plâtres et dérivés, enduits, enduits décoratifs, ciment, bois et panneaux, moulures. Pour les portes et petits mobiliers, prévoir de mettre en finition le VERNIS POLYURETHANNE. Le Métallisé s'applique sur des supports très bien préparés.

Préparation des supports Conforme au DTU 59-1

SUPPORTS NON PEINTS	PRÉPARATION ET IMPRESSION	PEINTURE AVANT FINITION
Enduits, ciment, plâtres et dérivés	Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels puis impression plaques de plâtre.	Blancpeint Acryl Mat ou
Sur bois, panneaux et dérivés	Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels puis Brioprim.	Fixateur pour finition avec Enduit Tadelakt
SUPPORTS REVETUS	PRÉPARATION	PEINTURE AVANT FINITION
Tous types de supports...	Éliminez les badigeons, papiers peints et peintures écaillantes.	Voir supports non peints.
Tous types de supports...	Lessivez les anciennes peintures et déglacez au papier de verre les finitions brillantes.	Blancpeint Acryl Mat ou Fixateur
SUPPORTS POREUX TRÈS POUDREUX	PRÉPARATION ET IMPRESSION	PEINTURE AVANT FINITION
Enduits, vieux plâtres...	Époussetage, rebouchage, enduisage puis Brioprim.	Blancpeint Acryl Mat ou Fixateur

Préparation de la peinture Bien mélanger le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.

Mise en œuvre IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances. Afin d'éviter les reprises, appliquez toujours de manière irrégulière (en escalier) et terminez l'application par une courbe. Les pigments à effet métal ont tendance à retomber. Il est fortement conseillé de bien mélanger la peinture pendant l'application.

Précautions Craint le gel. Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et supérieure à 30°C. En hiver, attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

Caractéristiques complémentaires

Durée de conservation 1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

Recommandations Conserver hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Transport et étiquetage Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.

Conditionnement 1L - 4L.

Classification Famille III Classe 2

Classification COV Valeur limite UE (A/I) : 200g/l

Gestion des déchets Ce produit contient max. 50 g/l de COV

Environnement Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.