

# Vernis polyurethane

## DECORATION MURALE D'INTERIEUR



VERNIS polyurethane anti-tache pour revêtements décoratifs

### Classification

AFNOR T 36005  
Famille I Classe 7b2

### Qualités dominantes

- Assure une protection antitache aux revêtements décoratifs.
- Permet de donner une finition velours voire satinée aux murs et les rend lavables.

### Caractéristiques techniques

Composition	Copolymère acrylique, polyurethane en dispersion aqueuse.
Aspect	Vernis fluide.
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0.
Teintes	Incolore.
Densité	1,02 + ou - 0,02kg/l.
Extrait sec	En poids 29 % (+/- 2) / en volume 27 % (+/- 2).
Séchage	Sec : 1 heure.
Rendement moyen	12m <sup>2</sup> /L.
Matériel d'application	Spalter, rouleau.
Nettoyage du matériel	Eau.
Dilution	Prêt à l'emploi.

LINEA DECO

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT  
ZAC Jean Monnet 184 rue Farfède  
83500 LA SEYNE-SUR-MER  
Téi. 04 94 10 89 89 - Fax 04 94 10 89 88

EDITION  
DECEMBRE 2011

Annule et remplace  
les précédentes.

### Caractéristiques d'application

<b>Supports</b>	Revêtements décoratifs ou peintures.
<b>Préparation des supports</b>	- L'application du vernis se réalise sur un revêtement décoratif parfaitement sec qui doit présenter une couleur uniforme (sans tache d'humidité).
<b>Préparation de la peinture</b>	Bien mélanger le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.
<b>Mise en œuvre</b>	Bien mélanger le Vernis pendant l'application. Appliquez le Vernis polyuréthane avec un spalter sur les Sablés et au rouleau sur Enduit Béton et Enduit Métallisé, par mouvements croisés. Croisez plusieurs fois, jusqu'à pénétration complète du vernis. Commencez l'application par le bas du mur, pour éviter les coulures. Pour éviter les reprises, appliquez de manière irrégulière (en escalier). Evitez les lignes droites.  Selon le revêtement décoratif réalisé et en fonction de l'absorption du support, le Vernis Polyuréthane réchauffe légèrement la teinte et modifie l'aspect de la finition.
<b>Précautions</b>	Craint le gel. Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et supérieure à 30°C. En hiver, attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.  NB : L'application de 2 couches de vernis donne une finition plus satinée et une protection supplémentaire. NE PAS APPLIQUER CE VERNIS SUR LA CHAUX.

### Caractéristiques complémentaires

<b>Durée de conservation</b>	2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.
<b>Recommandations</b>	Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
<b>Transport et étiquetage</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.
<b>Conditionnement</b>	1 L. - 4 L.
<b>Classification COV</b>	Valeur limite UE (A/e) : 130g/l Ce produit contient max. 130 g/l de COV

### Gestion des déchets

<b>Environnement</b>	Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------