

Briofix

Peinture d'impression fixatrice en phase solvant

Impression pigmentée à base de résine acrylique en phase solvant



MAT



EXT



5 à 10

Classification

NF T 36-005 Famille I – Classe 7b1

Qualités dominantes

- Impression pigmentée à base de résine acrylique en phase solvant
- Pour maçonneries extérieures
- Microporosité
- Pénétration, forte adhérence
- Renforce les supports poreux ou farinants

Caractéristiques techniques

Aspect final	Mat velouté
Teinte	Blanc et pastel
Masse Volumique	1,17 (+/-0.05) g/cm ³
Extrait sec volumique (calculé)	35 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	55 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	5 à 10 m ² /l
Matériel d'application	Brosse - rouleau méché 14 mm - pistolet.
Séchage à 20° C	Hors pluie : 30 minutes Recouvrable après 24 heures. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hydrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Température d'application	Minimum 7° maximum 30° idem pour la température du support.
Diluant	White spirit, prêt à l'emploi. Dilution jusqu'à 10 % avec du white spirit selon la nature du support.

H B paint®
créé par des professionnels

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
ZAC Jean Monnet 184 rue Farfède
83500 LA SEYNE-SUR-MER
Té. 04 94 10 89 89 - Fax 04 94 10 89 88

EDITION
JUILLET 2011

Annule et remplace
les précédentes.

Caractéristiques d'application

Mise en œuvre	Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)
Supports	Béton, enduits de ciment, ciment-chaux bruts ou déjà revêtus d'anciennes peintures vinyliques aqueuses ou solvants (pliolite) bien adhérentes.
Préparation des supports	Éliminer les anciennes peintures mal adhérentes. Dépoussiérer et éliminer les pulvérulences. Décontaminer les surfaces polluées. Traitement fongicide algicide si besoin.
Application	Une couche de BRIOFIX. Imprégner uniformément le support jusqu'à saturation.
Préparation de la peinture	Bien remuer le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.

Caractéristiques complémentaires

Stockage	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Classification	NF T 36-005 Famille I – Classe 7b1
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.
Conditionnement	12,5 l - 2,5 l
Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de données de sécurité. Conserver hors de portée des enfants.
Classification COV	Valeur limite UE (cat. A/h) : 750 g/l (2010). Ce produit contient maximum 600 g/l COV.

Gestion des déchets

Environnement	Bien refermer le pot après usage. Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.
----------------------	--