



# Virtuosilan Granité

## Peinture de ravalement



Peinture de ravalement à base d'une combinaison de résines acryliques et polysiloxanes



### Classification

AFNOR T 36005  
FAMILLE I - Classe 10c

**H B Peint®**  
créé par des professionnels

### Qualités dominantes

- Conforme à la norme NF T30808 conforme à la classe D3 NF P 84403 et à la classe E5 V2 W2 A0 norme européenne NF 1062-1 (T34722)
- Microporeux : laisse respirer le support avec les mêmes performances qu'un liant minéral
- Pas d'obligation de décapage contrairement aux peintures minérales
- Très grande durabilité du film avec effet hydrofuge
- Profonde matité à l'esthétique rappelant les matériaux traditionnels
- En deux couches à raison de 300 à 400 gr/m<sup>2</sup>
- Film anti-condensant
- Garantie 10 ans. Bonne tenue en système bi couche
- L'aspect granité permet d'améliorer l'effet masquant des imperfections du support
- Traitement et rénovation des façades où l'on doit s'efforcer de combiner protection, hydrofugation et respect de l'esthétique et caractéristiques des matériaux traditionnels
- Ce produit a reçu la certification Ecolabel car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union Européenne



### Caractéristiques techniques

<b>Composition</b>	Combinaison de résines acryliques en dispersion et de polysiloxane
<b>Aspect final</b>	Mat profond minéral
<b>Tenue au feu</b>	M1 sur support incombustible M0
<b>Présentation</b>	Consistance crémeuse
<b>Teintes</b>	Blanc et teintes (dont le coefficient d'absorption solaire est inférieur à 70%).
<b>Densité</b>	1,67 (+/- 0,02)
<b>Extrait sec</b>	En poids 74% (+/- 1) / en volume 56% (+/- 1)
<b>Épaisseur Film sec</b>	33 microns/100 g/m <sup>2</sup> humide
<b>Performance du film</b>	Adhérence exceptionnelle. Très grande respirabilité du film.
<b>Séchage Sec au toucher</b>	3 heures à 20°C et 70% d'humidité relative / Entre couches : 12 heures.
<b>Rendement théorique</b>	300 à 400 gr/m <sup>2</sup> ou 4 à 6 m <sup>2</sup> /litre à vérifier sur support lisse.
<b>Rendement pratique</b>	Prévoir un essai sur le support pour déterminer la consommation réelle.
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau.
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau.
<b>Etiquetage</b>	Néant.
<b>Dilution</b>	Eau, prêt à l'emploi, peut-être dilué à 5 % en première couche.

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT  
ZAC Jean Monnet 184 rue Farléde  
83500 LA SEYNE-SUR-MER  
Té. 04 94 10 89 89 - Fax 04 94 10 89 88

EDITION  
DECEMBRE 2011

Annule et remplace  
les précédentes.



## Fiche technique Virtuosilan Granité

**GROUPE HBF**  
www.habitationbatiment.com

## Caractéristiques d'application

**Supports** Neufs ou anciens: béton, enduit de mortier, fibrociment, briques, anciens revêtements ou vieilles peintures adhérentes.

**Préparation des supports** Conforme à la norme NF P74201 (DTU 59-1).  
• décapage éventuel dans le cas d'anciennes peintures écaillées ou mal adhérentes.

Suivant nécessité :

- grattage, brossage, lavage haute pression pour rendre le support propre et sain
- traitement fongicide algicide si besoin en cas de présence de champignons ou d'algues

Application directe sur tous supports traditionnels sains et cohérents (béton, enduit ciment, bâtard, enduit à la chaux, pierre naturelle) ou sur anciennes peintures adhérentes.

Les supports très poreux ou manquant de cohésion en surface seront traités au préalable avec VIRTUOTECH FIXATEUR INCOLORE.

**Préparation de la peinture** Bien remuer le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.

**Mise en œuvre** Appliquer grassement en croisant en deux couches à raison de 300 à 400 gr/m<sup>2</sup> par couche.

**Précautions** Il est déconseillé d'appliquer par température inférieure à + 5°C ou supérieure à +30°C, vent fort, supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluie menaçante, risque de gelées nocturnes).

## Caractéristiques complémentaires

**Durée de conservation** 2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation. Stocker à l'abri du gel.

**Transport et étiquetage** Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.

**Conditionnement** 15 l

**Classification** NF T 36-005 Famille I – Classe 10c

**Classification COV** Valeur limite UE (A/c) : 40 g/l.

**COV critères Ecolabel** Valeur limite critères ECOLABEL : 40 g/l de COV.  
Ce produit contient moins de 40g/l de COV

## Gestion des déchets

**Environnement** Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

**HBFpeint®**  
créé par des professionnels

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT  
ZAC Jean Monnet 184 rue Farléde  
83500 LA SEYNE-SUR-MER  
Té. 04 94 10 89 89 - Fax 04 94 10 89 88

EDITION  
DECEMBRE 2011

Annule et remplace  
les précédentes.