



Brioprim

Peinture glycérophtalique d'impression

Peinture glycérophtalique d'impression universelle en phase solvant



MAT

INT/EXT

10 à 15

Classification

NF T 36-005 Famille I – Classe 4a

HEB paint®
créé par des professionnels

Qualités dominantes

- Impression universelle en phase solvant
- Application en intérieur sur tous supports courants et en extérieur (sauf fonds alcalins)
- Bon pouvoir couvrant
- Riche en liant, renforce et nourrit le support
- Poché arrondi permettant une belle finition
- Odeur faible

Caractéristiques techniques

Aspect final	Mat velouté
Teinte	Blanc et pastel
Masse Volumique	1,46 (+/-0.05) g/cm ³
Extrait sec volumique (calculé)	59 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	75 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	10 à 15 m ² /l
Matériel d'application	Brosse - rouleau polyamide méché 12 mm - pistolet.
Séchage à 20° C	Sec au toucher : 2 à 4 heures. Recouvrable après 24 heures. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Température d'application	Minimum 7° maximum 30° idem pour la température du support.
Diluant	White-spirit, prêt à l'emploi. Dilution jusqu'à 5 % avec du white spirit selon la nature du support.

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
ZAC Jean Monnet 184 rue Farfède
83500 LA SEYNE-SUR-MER
Té. 04 94 10 89 89 - Fax 04 94 10 89 88

EDITION
JUILLET 2011

Annule et remplace
les précédentes.

Caractéristiques d'application

Mise en œuvre	Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)
Supports	Plâtre, bois, anciennes peintures adhérentes.
Préparation des supports	Les fonds doivent être propres, secs et bien fixés. Éliminer les anciennes peintures mal adhérentes par ponçage ou décapage. Poncer et épousseter les anciennes peintures brillantes ou satinées.
Application	Une couche de BRIOPRIM (adapter la dilution suivant la porosité du support).
Préparation de la peinture	Bien remuer le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.

Caractéristiques complémentaires

Stockage	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Classification	NF T 36-005 Famille I – Classe 4a
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.
Conditionnement	12,5 l - 2,5 l
Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de données de sécurité. Conserver hors de portée des enfants.
Classification COV	Valeur limite UE (cat. A/g) : 350 g/l (2010). Ce produit contient maximum 350 g/l COV.

Gestion des déchets

Environnement	Bien refermer le pot après usage. Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.
----------------------	--