



Glycimpres

Peinture glycérophtalique d'impression en phase solvant

Classification

NF T 36-005 Famille I – Classe 4a

Qualités dominantes

- Peinture glycérophtalique d'impression en phase solvant
- Application en intérieur sur tous supports courants (sauf fonds alcalins)
- Bon pouvoir couvrant
- Riche en liant, renforce et nourrit le support
- Régule l'absorption de supports tels que les plaques de plâtre cartonnés
- Odeur faible

Caractéristiques techniques

Aspect final	Mat velouté
Teinte	Blanc et pastel
Masse Volumique	1,68 (+/- 0,05) g/cm ³
Extrait sec volumique	60 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	80 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	8 à 12 m ² /litre
Matériel d'application	Brosse - rouleau polyamide méché 12 mm - pistolet.
Séchage à 20° C	Sec au toucher : 1 à 3 heures. Recouvrable après 24 heures Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hydrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Température d'application	Minimum 7° maximum 30° idem pour la température du support.
Entretien	Classe 3 selon le test à l'abrasion humide. Norme NF EN ISO 11998.
Diluant	Prêt à l'emploi. Dilution jusqu'à 10 % avec du white-spirit selon la nature du support.

Caractéristiques d'applications

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Supports

Fonds courants intérieurs (enduits plâtre, plaques de plâtre, béton, briques ou anciennes peintures). Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.

Préparation des supports

Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations tels que : décapage des anciennes peintures non adhérentes, lessivage ou ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes, dépoussiérage des fonds.

Application

Une couche de GLYCIMPRESS (adapté la dilution suivant la porosité du support).

Préparation de la peinture

Bien remuer le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.

Caractéristiques complémentaires

Stockage	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Classification	NF T 36-005 Famille I – Classe 4a
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.
Conditionnement	12,5 l
Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de données de sécurité. Conserver hors de portée des enfants.
Classification COV	Valeur limite UE (cat. A/g) : 350 g/l (2010). Ce produit contient maximum 350 g/l COV.

Gestion des déchets

Environnement

Bien refermer le pot après usage. Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.