

DECAPANT FAÇADE

UNIVERSEL - SANS CHLORURE DE METHYLENE



**PRODUIT
ACTION RAPIDE**

Propriétés

Super décapant "booster" sans chlorure de méthylène. Ce produit est destiné au décapage de peintures du bâtiment, ITE, RPE, RSE, colles, encres, vernis, graffitis, sur support en plâtre, béton, pierres, briques, pâte de verre, bois, enduits minéraux.

- Sans chlorure de méthylène
- Polyvalent
- Efficace et rapide dans sa catégorie
- Ne coule pas, consommation réduite
- Viscosité idéale, adapté pour les surfaces verticales

Conseils pratiques d'utilisation

- **Dilution** : DECAPANT FAÇADE est un produit prêt à l'emploi.
- **Matériels d'application** : Brosse en fibres naturelles, éventuellement pulvérisable à l'airless.
- **Mode opératoire** : Homogénéiser : bien agiter le produit avant l'application. Appliquer en couche épaisse puis laisser agir le produit jusqu'au ramollissement total du revêtement. Rinçage conseillé. Eviter d'appliquer sur surfaces mouillées.
- **Temps d'application** : 15 minutes à 1 heure suivant la nature du support.
- **Température d'application** : De 5° à 35° C. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite (forte évaporation).
- **Rendement** : De 400 à 800 ml / m² selon le revêtement.
- **Produit mécanisable** : Matériel de type graco Mark V avec buse [537] 120 bars de pression, 3 couches croisées à 40 cm du support, 80 à 100 m² réalisé à l'heure. Protéger les supports : caoutchouc/plastique/végétation. Nettoyage du matériel : Aussitôt après utilisation à l'eau plus Scalp Aqua O3.
- **Nettoyage des outils** : A l'eau.

Caractéristique physico-chimiques

- Base solvant
- Gel
- Masse volumique à 1 +/- 0.03 g/cm³
- pH : 3
- Viscosité : > 5000 cps
- Point d'éclair : 28°C

Précautions d'application

- **Protection des supports** : Peut avoir des effets néfastes sur certains supports comme le caoutchouc et plastique. Il est recommandé de faire des essais au préalable et si nécessaire les protéger.
- **Protection des personnes** : Absolument éloigner de toutes sources de chaleur (étincelles, flammes, cigarettes et toutes sources incandescentes). Se protéger et éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver abondamment à l'eau. Porter des gants en PVC. Porter un casque avec visière de protection pour le visage lors d'une utilisation par pulvérisation. Porter des lunettes de protection pour une application au rouleau ou à la brosse. Porter une combinaison adaptée (étanche)

Travailler dans un endroit bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur et d'étincelle

Produit inflammable , respecter les consignes de sécurité relatives aux produits inflammables

Conditionnements

- Bidon 20L

Les informations sont données à titre indicatif et n'impliquent par conséquent aucun engagement ni aucune garantie de notre part. Elles n'ont valeur que de recommandations et ne peuvent engager notre responsabilité.

Elles ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé, Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit."



FABRICATION
FRANÇAISE